

## ERCU Standard

### Regenwaterbeheersysteem



De **ERCU Standard** is compact ingebouwd in een fraaie metalen kast van 80 x 80 x 25 cm. De kast is voorzien van diverse aansluitmogelijkheden. Alle aansluitingen zoals persleiding, toevoer waterleidingsnet, vul- en zuigleiding bevinden zich standaard aan de onderzijde van de kast. In de waterput bevindt zich een drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor met standaard een kabel van 20 meter. Bij de ERCU Standard dient er een natuurlijk verval te zijn van de Ercu vulling tot aan de tank. De ERCU Standard is Belgaqua gekeurd.

**De ERCU Standard bestaat uit:**

- één meerwaaijerige geluidsarme MPI-pomp type MP80/3 PC met pompcontrol
- één drijvende aanzuiging met vuilkorf
- één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes)
- één actieve koolfilter (verwijdert geur- en smaakstoffen)
- één elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
- vlotter met 20 meter kabel
- sleutel om de filters te vervangen

Type	Aansluitmaat
ERCU Standard, onderaansluiting	3/4" - 1
ERCU Standard, zijaansluiting	3/4" - 1

## ERCU Silent

### Regenwaterbeheersysteem



De **ERCU Silent** is compact ingebouwd in een fraaie metalen kast van 80 x 60 x 20 cm. De kast is voorzien van diverse aansluitmogelijkheden. Alle aansluitingen zoals persleiding, toevoer waterleidingsnet, vul- en zuigleiding bevinden zich standaard aan de onderzijde van de kast. Bij de ERCU Silent wordt de pomp in de put geplaatst waardoor de ERCU Silent volledig geluidsarm kan werken. In de waterput bevindt zich eveneens een drijvende aanzuiging met een vuilkorf en een sensor met een kabel van 20 meter. Bij de ERCU Silent dient er een natuurlijk verval te zijn van de Ercu vulling tot aan de tank. De ERCU Silent is Belgaqua gekeurd.

**De ERCU Silent bestaat uit:**

- één meerwaaijerige onderwatergedompelde STEELPUMP gestuurd door een in de ERCU-kast gemonteerde pompcontrol
- één drijvende aanzuiging met vuilkorf
- één koordomvlochtenvuilfilter (verwijdert minuscule vuildeeltjes)
- één actieve koolfilter (verwijdert geur- en smaakstoffen)
- één elektroklep (bij laag niveau overschakeling naar leidingwater of grondwater)
- vlotter met 20 meter kabel
- sleutel om de filters te vervangen

Type	Aansluitmaat
ERCU Silent, onderaansluiting	3/4" - 1