

# Hoogefficiënte tegenstroomwarmtewisselaar Systeem D



**NEW:**  
Made in Belgium by Sanutal

**TALiN**  
340 - 480

Type toestel	TALLINN 340	TALLINN 480
Ventilator type	EBM-Papst type EC	EBM-Papst type EC
Netspanning	230 VAC	230 VAC
Frequentie	50 Hz	50 Hz
Bedieningsmogelijkheden	Rf-bediening 4 standen/ingebouwde kloklogica <b>Tabletbediening mogelijk</b>	Rf-bediening 4 standen/ingebouwde kloklogica <b>Tabletbediening mogelijk</b>
Type ventilator sturing	Constant Flow	Constant Flow
Thermisch rendement warmtewisselaar	+ 90%	+ 90%
Materiaal warmtewisselaar	Kunststof	Kunststof
CE-keuring	Ja	Ja
EPBD - keuring	Ja	Ja - in aanvraag
Filtratie	G3	G3
Bypass automatisch	Ja	Ja
Max debiet	340 m <sup>3</sup> /h bij 150Pa	480 m <sup>3</sup> /h bij 150Pa
Max vermogen	171 Watt	340 Watt
Ethernet	Ja	Ja
SD Kaart	Ja	Ja
RS485	Ja	Ja
USB	Ja	Ja
Externe aansluitmogelijkheden	Calamiteitscontact, CO2 - sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor <i>niet alle combinaties mogelijk</i>	Calamiteitscontact, CO2 - sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor <i>niet alle combinaties mogelijk</i>
Digitaal bedieningspaneel	Optie	Optie
Montage mogelijkheden	Plafond en wand	Plafond en wand
Afmetingen omkasting EPP	715 x 1150 x 295 mm	715 x 1150 x 295 mm
Gewicht toestel	18 kg	18 kg
Art. nummer	99.tallinn340	99.tallinn480

## Hoogefficiënte tegenstroomwarmtewisselaar Systeem D



**NEW:**  
Made in Belgium by Sanutal

# TALiN

## 600-1000-2000

Type toestel	TALLINN 600	TALLINN 1000	TALLINN 2000
Ventilator type	Ziehl Abegg type EC	Ziehl Abegg type EC	Ziehl Abegg type EC
Netspanning	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Frequentie	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Bediening	Rf-bediening 4 standen/ ingebouwde kloklogica <b>Tabletbediening mogelijk</b>	Rf-bediening 4 standen/ ingebouwde kloklogica <b>Tabletbediening mogelijk</b>	Rf-bediening 4 standen/ ingebouwde kloklogica <b>Tabletbediening mogelijk</b>
Type ventilator sturing	Constant Flow	Constant Flow	Constant Flow
Thermisch rendement warmtewisselaar	+ 90%	+ 90%	+ 90%
Materiaal warmtewisselaar	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CE-keuring	Ja	Ja	Ja
EPBD - keuring	in aanvraag	in aanvraag	in aanvraag
Filtratie	G4	G4	G4
Bypass automatisch	Ja	Ja	Ja
Max debiet	600 m <sup>3</sup> /h bij 150Pa	1000 m <sup>3</sup> /h bij 150Pa	2000 m <sup>3</sup> /h bij 150Pa
Max vermogen	420 Watt	1000 Watt	1000 Watt
Ethernet	Ja	Ja	Ja
SD Kaart	Ja	Ja	Ja
RS485	Ja	Ja	Ja
USB	Ja	Ja	Ja
Externe aansluitmogelijkheden	Calamiteitscontact, CO2 - sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor <i>niet alle combinaties mogelijk</i>	Calamiteitscontact, CO2 - sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor <i>niet alle combinaties mogelijk</i>	Calamiteitscontact, CO2 - sensor, vochtsensor, temperatuursensor, druksensor, PIR - sensor <i>niet alle combinaties mogelijk</i>
Digitaal bedieningspaneel	Optie	Optie	Optie
Montage mogelijkheden	Plafond	Plafond	Plafond
Afmetingen omkasting	900 x 1700 x 370 mm	1100 x 1750 x 450 mm	1530 x 2000 x 500 mm
Gewicht toestel	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag
Art.nummer	99.tallinn600	99.tallinn1000	99.tallinn2000

## Accessoires

### Aansluitpakket Tallinn 340 - 480



Beschrijving	Art.nummer
Aansluitpakket Ø 180 mm met clips 4 stuks	99.AANSLUITPAKKET



### RF zender

Beschrijving	Art.nummer
RF bediening 4 standen	99.TALRFZENDER



### Combirooster

Beschrijving	Art.nummer
Combirooster 2x Ø 180 mm	99.TALCOMBIROOSTER